



Flexo Print

Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression


Avantages

- Intégration parfaite avec des photosensibilisants
- Flux lumineux inégalé sur la zone irradiée

Versions




Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Caractéristiques générales

Culot	G13
Application principale	Reprographie (R)

Photométries et colorimétries

Code couleur	10-R
Couleur	Ultraviolet A

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T38
--------------------	-----

Ultra-Violet (UV)

UV-B/UV-A (CEI)	0,1 %
-----------------	-------

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (Nom)
928004101029	TL-K 40W UVA-1	0,86 A	50 V	40,5 W
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (Nom)
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	0,7 A	102 V	62 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Durée de vie moyenne (nom.)	Durée de vie utile (nom.)
928004101029	TL-K 40W UVA-1	2000 h	2000 h
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h

Order Code	Full Product Name	Durée de vie moyenne (nom.)	Durée de vie utile (nom.)
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	2000 h	1000 h

Ultra-Violet (UV)

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	Rayonnement UV-A 0 heure (CEI)
928004101029	TL-K 40W UVA-1	7,4 W	8,0 W
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	Rayonnement UV-A 0 heure (CEI)
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	15,8 W	-

Normes et recommandations

Flexo Print

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928004101029	TL-K 40W UVA-1	-
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	13,0 mg

