



Commandes et accessoires ZXP399 DMX

ZXP399 standalone controller 12V DMX

12 CC V - - Hz - Protection des doigts - Marquage CE - Noir

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage d'architecture et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar).; Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX.; Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX.; Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX.; Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité.; Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes.; Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Couleur des accessoires	Noir

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	12 CC V
Fréquence d'entrée	- Hz

Matériaux et finitions

Longueur totale	277,6 mm
Largeur totale	193 mm
Hauteur totale	66 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)

Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [Protection des doigts]


Données logistiques

Code de produit complet 911401756632
Nom du produit de la commande ZXP399 standalone controller 12V DMX
Code de commande 911401756632

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	911401756632
Poids net (pièce)	0,749 kg



Schéma dimensionnel



ZXP399

