



GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2 - 34600 lm - 260 W - 3000 K

Le développement durable, le bien-être des citoyens et la connectivité sont des éléments clés permettant aux villes du monde entier de se différencier. Et l'éclairage est l'un des moyens d'atteindre cet objectif; L'éclairage des rues et des routes améliore le confort, la sécurité et la sûreté de nos environnements urbains en plein essor. Notre GreenVision Xceed Gen2 offre une solution d'éclairage routier LED abordable qui assure un éclairage suffisant sur vos routes et dans vos rues; La gamme GreenVision Xceed Gen2 de Signify fournit à votre ville un système d'éclairage flexible qui peut être déployé dans n'importe quel espace urbain, autoroute et zone rurale grâce à nos luminaires offrant un éclairage optimal pour toutes les applications. GreenVision Xceed Gen2 est prêt à être connecté à un écosystème urbain intelligent; Notre nouvelle gamme GreenVision Xceed Gen2 est améliorée afin de mieux contrôler les installations d'éclairage des villes et choisir le bon éclairage

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Température de couleur	730 blanc chaud	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Source lumineuse de substitution	Non	Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation régulant	Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui	Garantie	3 ans
Cache optique/ type de l'objectif	Optique à microlentilles polycarbonate	Flux lumineux constant	Non
Interface de commande	Analogique		
Connexion	-		
Câble	-	Tension d'entrée	220 à 240 V

GreenVision Xceed Gen2

Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Aluminium
Longueur totale	736 mm
Largeur totale	314 mm
Hauteur totale	138 mm
Zone projetée effective	0,23 m ²
Couleur	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	34600 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	133 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>70
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Puissance initiale absorbée	260 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (condorme IEC)

Durée de vie L70B50	100000 h
---------------------	----------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	10%

Données logistiques

Code de produit complet	911401876398
Nom du produit de la commande	BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DM PSR
Code de commande	911401876398
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401876398
Poids net (pièce)	9,999 kg



Schéma dimensionnel



BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2

