



# Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

## MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-50W

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °
Flux lumineux (nom.)	415 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1800 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	640 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7

# Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Tension (nom.)	12 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Forme de l'ampoule	MR16 [ 2 pouces/50 mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh

<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869647599700
Nom du produit de la commande	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D
Code barre produit	8718696475997
Code de commande	929001145908
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	MASTER LED MR16 5.5-50W 2700K 24D
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001145908
Net Weight (Piece)	0,035 kg


## Schéma dimensionnel




MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	50,2 mm	49 mm

## Données photométriques



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D

## Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

