



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	GU5.3 [GU5.3]				
Conforme à la directive RoHS UE	Oui				
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h				
Cycle d'allumage	50000X				
Type technique	5.5-50W				
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques			
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	-	Hz	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Puissance (valeur nominale)	5,5	W	
Flux lumineux (nom.)	415 lm	Courant lampe (nom.)	640	mA	
Intensité lumineuse (nom.)	1800 cd	Puissance équivalente	50	W	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5	s	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5	s	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75,00 lm/W	Facteur de puissance (nom.)	0,7		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Tension (nom.)	12	V	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Températures			
		Température maximale du boîtier (nom.)	95	°C	

MASTER VALUE LEDspot LV

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule MR16 [2 pouces/50 mm]

Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'appoint Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h - kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869647599700

Nom du produit de la commande

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Code barre produit

8718696475997

Code de commande

929001145908

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001145908

Poids net (pièce)

0,035 kg



Schéma dimensionnel



MR16 Black12V 5.5W-35W380lm2700K GU5.3ND

Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	50,2 mm	49 mm

Données photométriques



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D

MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D

MASTER VALUE LEDspot LV

