



# MASTER VALUE LEDspot LV

## MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

### Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]				
Conforme à la directive RoHS UE	Oui				
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h				
Cycle d'allumage	50000X				
Type technique	5.5-50W				
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques			
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]	Fréquence d'entrée	-	Hz	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance (valeur nominale)	5,5	W	
Flux lumineux (nom.)	425 lm	Courant lampe (nom.)	640	mA	
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	Puissance équivalente	50	W	
Couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5	s	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5	s	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77,00 lm/W	Facteur de puissance (nom.)	0,7		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Tension (nom.)	12	V	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Températures			
		Température maximale du boîtier (nom.)	95	°C	

# MASTER VALUE LEDspot LV

Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	MR16 [ 2 pouces/50 mm]
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869647605500

Nom du produit de la commande	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D
Code barre produit	8718696476055
Code de commande	929001146608
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001146608
Poids net (pièce)	0,035 kg


## Schéma dimensionnel



MR16 12V 5.5W-50W 380lm 3000K GU5.3 ND


Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	50,2 mm	49 mm

## Données photométriques



General Parameters 41 Photo Lighting 81 Page 11

MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 3000K 425lm 36D



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 3000K 425lm 36D

## MASTER VALUE LEDspot LV

