



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Fréquence d'entrée	- Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Type technique	5.5-50W	Courant lampe (nom.)	640 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	50 W
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	450 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	Tension (nom.)	12 V
Couleur	Blanc froid (CW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	82,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

MASTER VALUE LEDspot LV

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule MR16 [2 pouces/50 mm]

Normes et recommandations

Produit à faible consommation Oui

Adapté à l'éclairage d'appoint Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h - kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869647611600

Nom du produit de la commande

MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16

36D

Code barre produit

8718696476116

Code de commande

929001146908

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001146908

Poids net (pièce)

0,035 kg

Schéma dimensionnel



MR16 12V 5.5W-50W 380lm 4000K GU5.3 ND

Product

D


C

MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D

50,2 mm


49 mm

Données photométriques



General Parameters 41 Photo Lighting 81 Page 11

MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 4000K 450lm 36D



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 4000K 450lm 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

