

SmartBright Route

BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM

17500 lm - 140 W - 4000 K

SmartBright Route est idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation des installations existantes. Cette gamme abordable de solutions d'éclairage combine une lumière nette et de haute qualité avec des économies d'énergie significatives et une maintenance réduite.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Température de couleur	Blanc neutre	avec gradation	Non
Driver inclus	Oui		
Cache optique/ type de l'objectif	Vasque transparente avec cache transparent	Matériaux et finitions	
Interface de commande	-	Matériaux du boîtier	Aluminium
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Câble	Câble 0,5 m sans prise	Longueur totale	509 mm
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Largeur totale	326 mm
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Hauteur totale	85 mm
Marquage CE	Marquage CE	Zone projetée effective	0,14 m ²
		Couleur	Gris
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Tension d'entrée	220-240 V	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Courant d'appel	15 A		
Facteur de puissance (min.)	0.9	Performances initiales (conforme IEC)	
		Flux lumineux initial	17500 lm

SmartBright Route

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	130 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>70
Chromaticité initiale	7
Puissance initiale absorbée	140 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
---------------------------------	--------------


Données logistiques

Code de produit complet	871951454894700
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM
Code barre produit	8719514548947
Code de commande	911401676607
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401676607
Copy Net Weight (Piece)	3,990 kg



Schéma dimensionnel



BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM

