

SmartBright Route

BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM

17500 lm - 140 W - 5700 K

SmartBright Route est idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation des installations existantes. Cette gamme abordable de solutions d'éclairage combine une lumière nette et de haute qualité avec des économies d'énergie significatives et une maintenance réduite.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Température de couleur	Blanc froid
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	Vasque transparente avec cache transparent
Interface de commande	-
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	Câble 0,5 m sans prise
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Marquage CE

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	15 A
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur totale	509 mm
Largeur totale	326 mm
Hauteur totale	85 mm
Zone projetée effective	0,14 m ²
Couleur	Gris

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	17500 lm

SmartBright Route

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	130 lm/W
Température de couleur proximale initiale	5700 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>70
Chromaticité initiale	7
Puissance initiale absorbée	140 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
---------------------------------	--------------


Données logistiques

Code de produit complet	871951454895400
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM
Code barre produit	8719514548954
Code de commande	911401676707
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401676707
Copy Net Weight (Piece)	3,990 kg



Schéma dimensionnel



BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM

